T-REV αシステム取付説明書

2017. 6. 13

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV αシステム【GSX-R1000 07-08】

＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。





①	T-REV 0.05mm	1
②	φ12 黒ホース 125mm	1
③	タイラップ	4
④	メッシュホース N06 690mm	1

①	3WAY ジョイント 13×13×8.5 ショート	1
②	φ12 黒ホース 35mm	1
③	ジョイントφ14xφ3.7	1
④	ホースバンド (10-16)	2
⑤	ホースバンド (13-20)	4

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。
1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。

T-REVαシステム 2 輪
フルオーバーホールキット
シム厚：0.05mm
品番：3042
¥6,000（税別）

T-REV α システム取付説明書

2017.6.13

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム【GSX-R1000 07-08】

＜取付手順＞

①



ガソリンタンクを取り外し、
ブローバイホースを取り外します。

③

エアクリーナー BOX を取り外し、
AIS を取り外します。

AIS ホースをカットします。

④





カットした AIS ホースに 3WAY ジョイント 13x13x8.5 を組み、タイラップで固定。
3WAY ジョイントにメッシュホース NO6 を組む。ホースバンド（10-16）で固定する。

T-REV α システム取付説明書

2017. 6. 13

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム【GSX-R1000 07-08】

＜取付手順＞

⑤



AIS をエンジンに戻す。

⑥



メッシュホースはスロットルボディ右側を通し、排気デバイスモーターの下を通す。

⑦





AIS フレッシュエアラインをカットして、ジョイントを組む。

タイラップで固定する。

ジョイントの向きに制限はありません。

T-REV αシステム取付説明書

2017.6.13

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV αシステム【GSX-R1000 07-08】

＜取付手順＞

⑨

T-REV IN 側に黒ホース 35mm。
T-REV OUT 側に黒ホース 125mm を
それぞれ取付けホースバンド（13-20）で固定する。
（写真を参考に取付方向を必ず守ってください）

⑩



T-REV エンジンに組み、エアクリーナー BOX を組みます。
メッシュホース N06 をスリーブφ9 に繋ぎ、ホースバンド（10-16）で固定する。
外した純正パーツを組んで完成です。（写真を参考に取付方向を必ず守ってください）

AIS（エアインダクションシステム）のフレッシュエア導入ホースにプラグなどの詰め物を入れキャンセルしている場合は元に戻してください。
このような状態で T-REV αシステムを組むとエンジントラブルを引き起こす恐れがあります。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

TERA MOTO www.teramoto.biz
株式会社　寺本自動車商会
大阪府大東市諸福 8-4-22
TEL072-875-8088