この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV 取付キット 【XJR1200/1300 キャブ車】

## 〈構成部品〉



1	φ12 35mm	1
2	ホースバンド (13-20)	1
3	キットホース	1



T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



STD T-REV

フルオーバーホールキット

シム厚: 0.05mm

品番:3040

¥6,000 (税別)

この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV 取付キット【XJR1200/1300 キャブ車】

〈取付手順〉

1





エアクリーナー BOX の右側にあるドレンホースの奥にある ブローバイホースを外します。 この度は




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV 取付キット【XJR1200/1300 キャブ車】

〈取付手順〉



T-REV IN 側にキットホースの U 側を差込む。 OUT 側には $\phi$ 12 35mm ホースを繋ぐ。 それぞれ、ホースバンド(13-20)で固定する。

ホースバンド (13-20)



L ホースをエンジン側に繋ぎ、ホースバンド (13-20) で固定する。

 $\phi$  12 35mm ホースをエアクリーナー BOX に繋ぎ、 純正ホースクリップで固定する。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

● 告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される
注意 内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- ●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- ●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- ●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。
- ・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- ・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

