


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】YZF-R1/R1M 15-


< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV φ12 0.05mm	1
②	メッシュホース N06 360mm	1
③	キットホース AIS	1
④	キットホース IN	1
⑤	キットホース OUT	1
⑥	タイラップ 150mm	3

①	ジョイントφ14 x φ2	1
②	ホースバンド (10-16)	2
③	ホースバンド (13-20)	3



取付ガイドの閲覧方法




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



商品名：

T-REV2 輪 (STD)

フルオーバーホールキット

0.05

シム厚：0.05mm

[T-REV メンテナンス情報へ](#)