

T-REV α システム SP フルキット取付ガイド

2023. 11. 1



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム SP フルキット 【対応車種】 CB1100 EX/RS フレーム NO : SC65-110/120/130/140/150/160/170/180/190】

＜ 構成部品 ＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV 0.05mm スリーブレス	1
②	キットホース IN①	1
③	キットホース IN②	1
④	キットホース OUT	1
⑤	シリコンホース No. 6 390mm	1
⑥	AIS キットホース【短】	1
⑦	AIS キットホース【長】	1
⑧	タイラップ 150mm	11

①	L ホース	1
②	AN アダプター No. 8	2
③	ステーブラケット M6-30-7	1
④	ジョイントφ12xφ5	1
⑤	T-REV ステー B タイプ 1	1
⑥	キャップボルト M6x35mm	1
⑦	フランジボルト M6x10	1
⑧	ブラックホースバンド (13-20)	1
⑨	ブラックホースバンド (16-25)	1



スリーブレス

取付ガイドの閲覧方法




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



商品名：

T-REV2 輪 (STD)

フルオーバーホールキット

0.05

シム厚：0.05mm

[T-REV メンテナンス情報へ](#)