

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【対応車種】 Hayabusa 21- 【STD T-REV】品番：1300～1305

＜取付手順＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



※重要※

T-REVは逆向きに取り付けた場合、エンジンオイル漏れやエンジンブローなど重大なトラブルを招くことがあります。
取付方向を確実に確認の上、取り付けてください。

品番	商品名	価格(税別)	JANコード
1300	T-REV グリーン φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160587
1301	T-REV レッド φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160082
1302	T-REV ブルー φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160099
1303	T-REV ブラック φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160105
1304	T-REV シルバー φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160457
1305	T-REV ゴールド φ12 0.05mm	¥26,000	4580305160464

別途購入部品

無し

合計金額

¥26,000-(税別)

取付ガイドの閲覧方法




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会 で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】 を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種とT-REVの種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します



[T-REV メンテナンス情報へ](#)



STD T-REV
フルオーバーホールキット
シム厚：0.05mm
品番：3040
¥6,000（税別）