


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 MT-09/SP 21- / XSR900 22- / XSR900GP 24-

< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	キットホース IN	1
②	キットホース OUT	1
③	L ホース【短】	1
④	L ホース【長】	1
⑤	タイラップ 150mm	2

①	AN アダプター No. 8	1
②	T-REV ステー B タイプ 1	1
③	ステーブラケット M6-30-7	1
④	フランジボルト M6x10mm	1
⑤	キャップボルト M6x50mm + M6 ワッシャー + M6 スプリングワッシャー + カラーφ6.2xφ12x10mm ストレート	1 セット
⑥	ブラックホースバンド (13-20)	1
⑦	ブラックホースバンド (16-25)	1

one way →



スリーブレス

※別途シールテープをご用意ください。

取付ガイドの閲覧方法



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



適合表のページへ



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

PCでの閲覧方法

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



STD T-REV

フルオーバーホールキット

シム厚：0.07mm

品番：3041

¥6,000（税別）

T-REV メンテナンス情報へ